

DEFENS

professional

PROFESJONALNE KLEJE DO SYSTEMÓW OGRODZENIOWYCH



DEFENS
SEAL

KLEJ USZCZELNIĄCY
DO DASZKÓW

DEFENS
SEAL COLOR

KLEJ DO OGRODZEŃ

DEFENS
ANCHOR

ŁĄCZY METAL Z BETONEM
I KAMIENIEM

DEFENS
BOND

KLEJ DO BETONU

DEFENS
BOND ECO

KLEJ DO BETONU

DEFENS
MONTAGE




WODOODPORNY • HYBRYDOWY
• BEZ PODPÓR



DEFENS
SEAL COLOR

KLEJ DO OGRODZEŃ

DEFENS
UNISIL FLEX


MEMBRANA
HYDROIZOLACYJNA

 5-10 min.
 +5°C/+35°C
 15-20 min.

DEFENS BOND
KLEJ DO BETONU

Półprzezroczysta spoina, bardzo szybki „chwyt początkowy”, wysoka wytrzymałość i wydajność.



24x290ml
12x290ml

 10-30 min.
 +5°C/+35°C
 25-40 min.









DEFENS BOND ECO
KLEJ DO BETONU

Mrozoodporny, wodoodporny, dobra wydajność. Długi czas pracy.




24x290ml

 15-20 min.
 +5°C/+40°C
 3 mm/24h

DEFENS SEAL
KLEJ USZCZELNIAJĄCY DO DASZKÓW

Elastyczna spoina, wodoodporny i mrozoodporny, odporny na promienie UV. Idealnie przezroczysta spoina.



12x290ml

 40 min.
 +5°C/+40°C
 3 mm/24h




DEFENS SEAL COLOR
KLEJ DO OGRODZEN

Elastyczna spoina, wodoodporny i mrozoodporny, odporny na promienie UV. Idealnie przezroczysta spoina.















12x290ml
20x600ml

 3-12 min.
 -10°C/+45°C
 20-180 min.

DEFENS ANCHOR
ŁĄCZY METAL Z BETONEM I KAMIENIEM

Dwuskładnikowa, szybko schnąca kotwa chemiczna, łączy metale z betonem i kamieniem, wysoka wytrzymałość i twardość spoiny, szybki czas wiązania.



6x300ml

 20 min.
 -5°C/+40°C
 1mm/24h




DEFENS UNISIL FLEX
HYDROIZOLACYJNA MEMBRANA NA MOKRE PODŁOŻA

Hydroizolacyjna membrana płynna, łatwa aplikacja, właściwości klejące, odporna na mróz, wodę, promienie UV, zastosowanie na mokrych podłożach.



5 kg
15 kg

 8-15 min.
 +5°C/+40°C
 20-40 min.




DEFENS MONTAGE
WODOODPORNY • HYBRYDOWY • BEZ PODPÓR

Przeznaczony do klejenia bloczków typu XXL oraz kamieni i płyt elewacyjnych. Bardzo szybki i mocny chwyt początkowy. Nie wymaga podpierania.



12x290ml

Czas pracy w 20°C



Temperatura aplikacji



Czas wiązania w 20°C



Sposób aplikowania

