
DEFENS BOND ECO

Технічні дані:

Колір	світло-бежевий
Вид	паста
Питома вага	1,44 г/см ³
Термостійкість	-20/+70 °С
Робоча температура	+5/ +35 °С
Час відкритої витримки при 23 °С і відносній вологості 50%	12 – 15 хв
Час пресування	30 - 40 хв

Характеристика:

Однокомпонентний поліуретановий клей, що створює високоміцне з'єднання. Defens Bond Eco характеризується відмінною продуктивністю, тривалим часом роботи та дуже високою міцністю в комбінаціях різних матеріалів. Має відмінні наповнювальні властивості. Завдяки своїй консистенції не стікає, ідеально підходить для вертикальних швів. Практично без запаху і хімічно нейтральний. Відрізняється високою стійкістю до вологи і різних хімічних речовин..

Застосування:

Для всіх видів ремонтно-будівельних робіт, де потрібне постійне і міцне з'єднання елементів з пористою або непористою поверхнею. Продукт можна використовувати для з'єднання різних видів будівельних матеріалів, таких як: дерево, МДФ, бетон, полістирол, пінополіуретан, мармур, граніт, метал і кераміка. Не підходить для склеювання поліетилену, поліпропілену, нейлону, ABS і PTFE.

Упаковка:

Картридж 290 мл, туба 600 мл.

Рекомендації щодо застосування:

Основа повинна бути чистою, без пилу та жиру. Невелике зволоження основи посилить зчеплення. Клей необхідно наносити при температурі від +5°С до +30°С. Склеювані елементи необхідно притиснути на 30 - 40 хв до повного схоплювання клею. Час схоплювання залежить від фізичних параметрів матеріалів і умов склеювання. Свіжий клей можна видалити за допомогою Defens Cleaner 10.

Зберігання:

12 місяців (оригінально закрита упаковка при температурі 20°С) Зберігання цього продукту при температурі вище 30 °С може призвести до зміни властивостей клею. Уникайте впливу прямих сонячних променів. Зберігати при температурі вище 10 °С.