
DEFENS BOND

Технічні дані:

Колір	напівпрозорий
Консистенція	паста
Питома вага	1,10 – 1,16 г/см ³
Термостійкість	-20/+70 °C
Робоча температура	+5/ +35 °C
Час відкритої витримки при 23 °C і відносній вологості 50%	5 – 10 хв
Час пресування	15 – 20 хв

Характеристика:

Однокомпонентний швидковисихаючий поліуретановий клей, що створює високоміцне з'єднання. Defens Bond характеризується відмінними характеристиками, коротким часом пресування та дуже високою міцністю комбінації різних матеріалів. Має дуже хороші наповнювальні властивості. Завдяки консистенції не стікає, ідеально підходить для вертикальних швів. Практично без запаху та хімічно нейтральний. Відрізняється високою стійкістю до вологи і різних хімічних речовин.

Застосування:

Для всіх видів ремонтно-будівельних робіт, де потрібне постійне і міцне з'єднання елементів з пористою або непористою поверхнею. Використовується для з'єднання різних видів будівельних матеріалів, таких як: дерево, МДФ, бетон, полістирол, пінополіуретан, мармур, граніт, метал і кераміка. Не підходить для склеювання поліетилену, поліпропілену, нейлону, ABS і PTFE.

Упаковка:

Картридж 290 мл, туба 600 мл

Рекомендації щодо застосування:

Основа повинна бути чистою, без пилу та жиру. Невелике зволоження основи посилить зчеплення. Клей необхідно наносити при температурі від +5°C до +30°C. Defens Bond слід нанести на одну поверхню протягом 2 хв. Склеювані елементи необхідно притиснути на 15-20 хвилин до повного схоплювання клею. Свіжий клей можна видалити за допомогою Defens Cleaner 10.

Зберігання:

12 місяців (оригінально закрита упаковка при температурі 20°C) Зберігання цього продукту при температурі вище 30 °C може призвести до зміни властивостей клею. Уникайте впливу прямих сонячних променів. Зберігати при температурі вище 10 °C.